

ടെണ്ടർ വിവരങ്ങൾ

ജില്ലയിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന സൂനാമി Early Warning System പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുകയും കറഞ്ഞ തുകകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെ ക്വട്ടേഷനുകൾ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത സിസ്റ്റം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി **80 Feet Aerial Tower, 60 Feet Aerial Tower** എന്നിവ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നതിന് താൽപ്പര്യമുള്ള ഏജൻസികളിൽ നിന്നും, വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഇനം തിരിച്ചുള്ള സീൽ ചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ച് കൊള്ളുന്നു. ടവറിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) 80 FEET AERIAL TOWER SPECIFICATIONS (Without Lightning Arrestor)

Three pole tower of 24 meters height having a base length 2.7 Mts (Each side 0.95 Mtr at the top using 100 mm dia B class GI pipe (TATA) for poles, 75 mm dia B class GI pipe for angles, 654 mm dia B class GI pipe for horizontal pieces 3 mtr interval fixing on the welded punch plates 10mm thick using suitable size GI bolts, nuts and spring washers and providing an external ladder using 32 mm dia B class GI pipe and 25 mm dia B class GI pipe for step. Erecting the tower in foundation with cement concrete 1:3:6 with 20 mm broken stones 1.5 mtr. depth and 30 cm above the ground level for muffling, plastering, 1:4 cement mortar in 12 mm thick. The tower should be neatly painted with 2 coats enamel paint of approved quality over a coat of metal primer.

120 cm vertical leg stumps and 60 cm horizontal shoes must be provided. Mounting plates should be inter linked with proper anglers.

2) 60 FEET AERIAL TOWER SPECIFICATIONS (With Lightning Arrestor)

330 mm (one side) Triangular retractable telescopic aerial mast with anti rust paint finish.

2 Stage Guy-wire (stay wire) with 4 mm steel rope, Cable clamps, cable guide, clinical earth kit, Heavy duty tower base with foundation both section locking plate and 'U' clamps.


LIGHTNING ARRESTOR SPECIFICATIONS

200 Kilo-m Ampere capacity having ISO 9001 certification and 19 spike conductor.

ടെണ്ടർ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി **28/07/2015** ന് രാവിലെ 11.00 മണി. ലഭ്യമായ ടെണ്ടറുകൾ അന്നേ ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മണിക്ക് ജില്ലാ കലക്ടറോ, ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരായവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തുറക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയ ടെണ്ടറുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ടെണ്ടറുകളോടൊപ്പം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളും, EMD തുകയായ **2,000/- രൂപ** ജില്ലാ കലക്ടറുടെ പേരിലുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചിലെ 4200 2200 0506 43 എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ട്രസ്റ്റിയത്തിന്റെ ഡി ഡി യും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചുള്ള ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ഉത്തരവ് ലഭ്യമായാൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ സെക്യൂരിറ്റി ചാർജ്ജായ 50,000/- രൂപ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ പേരിലുള്ള സിൻഡിക്കേറ്റ് ബാങ്ക് കണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചിലെ 4200 2200 0506 43 എന്ന അക്കൗണ്ടിൽ ട്രസ്റ്റിയത്തിന്റെ ഡി ഡി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതും, നിയമാനുസൃതം കരാറിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടതുമാണ്. ടെണ്ടറുകൾ സംബന്ധിച്ച അന്തിമതീരുമാനം ജില്ലാ കലക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കലക്ടറേറ്റിലെ ഡിസാസ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സെക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്.

ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 0497- 2700645

// ഉത്തരവിൻ പ്രകാരം //

ഒപ്പ്/-
 ജില്ലാ കലക്ടർ
 കണ്ണൂർ

 ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ട്